

Desolith R-210

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων και παραδοσιακών σοβάδων
Αντικαθιστά τον ασβέστη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Το **DESOLITH R-210** είναι ένα υγρό πρόσμικτο που προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη:

- Βελτιώνει την εργασιμότητα των κονιαμάτων.
- Πλαστικοποιεί τα κονιάματα λόγω της αερακτικής του δράσης.
- Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, ώστε να μην κρεμάει ο σοβάς.
- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος πάνω στο υπόστρωμα.
- Αυξάνει τις αντοχές του κονιάματος στην παγωνιά.
- Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο συρρίκνωσης-ρηγμάτωσης.
- Ελαττώνει σημαντικά το κόστος του κονιάματος.
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **DESOLITH R-210** χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο για τα κονιάματα τοιχοποιίας, σοβάδων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Υγρό πρόσμικτο
Απόχρωση:	Καφέ σκούρο
Πυκνότητα:	1,01 kg/lit

Desolith R-210

**Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων και παραδοσιακών σοβάδων
Αντικαθιστά τον ασβέστη**

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το **DESOLITH** προστίθεται στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του κονιάματος. Λόγω της πλαστικοποίησης που παρέχει μειώνεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 1kg, 5kg, 20 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για κονίαμα τοιχοποιίας απαιτείται:

100g DESOLITH / 50kg τσιμέντου.

Για κονίαμα σοβά απαιτείται:

150g DESOLITH / 50kg τσιμέντου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία προστατευμένο από τον παγετό και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Δεν εμπίπτει στην νομοθεσία 42/2004/ΕΕ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

ROMITEC – ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57011, ΤΗΛ.: 2310 722-212, FAX: 2310 722-812

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασία +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού. Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας μας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Η χρήση των υλικών γίνεται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.